

ISO 6432-Zylinder doppeltwirkend, Kolben 16 mm, Hub 50 mm - Airtec ZDM 16/50

Artikel-Nr. FL-ZDM-16/50

Hersteller Airtec

EAN 4050571811556

Doppeltwirkender Rundzylinder nach ISO 6432 mit 16 mm Kolben und 50 mm Hub. Eloxiertes Aluminium und ein Zylinderrohr aus 1.4301 halten bis 10 bar und -20 °C bis +80 °C stand. Serienmäßig mit Magnetkolben, optional FKM-Dichtungen oder ATEX-Ausführung.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.11 kg
Norm	ISO 6432
Positionserkennung	Nein
Zertifikat	ATEX
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 6432

BESCHREIBUNG

Der Airtec ZDM 16/50 ist ein doppeltwirkender Rundzylinder nach ISO 6432 mit 16 mm Kolbendurchmesser und 50 mm Hub. Kopf und Fuß aus eloxiertem Aluminium sowie ein Zylinderrohr aus 1.4301 sorgen für eine kompakte, langlebige Bauform im Maschinen- und Vorrichtungsbau.

VORTEILE

- Doppeltwirkend mit 16 mm Kolben und 50 mm Hub
- Kopf und Fuß aus eloxiertem Aluminium, Zylinderrohr aus 1.4301 für lange Standzeit
- Serienmäßiger Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter D mit D1 oder C mit C1
- Betriebsdruck bis 10 bar im Bereich -20 °C bis +80 °C
- Optional FKM-Dichtungen bis +150 °C oder ATEX-Ausführung (-X) für explosionsgefährdete Bereiche

ANWENDUNGEN

Einsatz in Handhabung, Spanntechnik, Zuführ- und Positionieraufgaben im allgemeinen Maschinenbau und in der Automatisierung. Die ATEX-Variante eignet sich für explosionsgefährdete

Bereiche.

Normbezug ISO 6432 (Rundzylinder). Hersteller AIRTEC Pneumatic GmbH.