

ISO 6432-Rundzylinder, doppeltwirkend, Ø 20 mm, Hub 10 mm - Airtec ZDM 20/10

Artikel-Nr. FL-ZDM-20/10

Hersteller Airtec

EAN 4050571811624

Doppeltwirkender Rundzylinder nach ISO 6432 mit Kolben-Ø 20 mm und 10 mm Hub. Mit Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage, Betriebsdruck bis 10 bar. Anschluss G 1/8", Rohr aus Edelstahl 1.4301.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.175 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 6432

BESCHREIBUNG

Der Airtec ZDM 20/10 ist ein doppeltwirkender Pneumatikzylinder nach ISO 6432 mit einem Kolbendurchmesser von 20 mm und 10 mm Hub. Der integrierte Magnetkolben erlaubt eine berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter. Der Betriebsdruck reicht bis 10 bar, der Anschluss ist als G 1/8" ausgeführt.

VORTEILE

- Zylinderrohr aus Edelstahl 1.4301 für lange Standzeit und Korrosionsschutz
- Magnetkolben ermöglicht berührungslose Positionsabfrage ohne Zusatzmechanik
- Kompakte Baulänge nach ISO 6432, Kolben-Ø 20 mm passt zu genormtem Zubehör
- Betriebsdruck bis 10 bar deckt Standard-Druckluftnetze ab
- Optional als FKM-Variante bis +150°C (-V) oder in ATEX-Ausführung (-X) lieferbar

ANWENDUNGEN

Spannen, Schieben, Auswerfen und Positionieren im Vorrichtungs-, Maschinen- und Sondermaschinenbau. Der genormte Kolbendurchmesser vereinfacht die Auswahl passender Befestigungen und Schalter.

Konform zu ISO 6432 für Rundzylinder mit Kolbendurchmesser 8 bis 25 mm.