

ISO 6432-Rundzylinder, Edelstahl, doppelwirkend, Ø 20 mm, Hub 100 mm - Airtec ZDM 20/100 ES

Artikel-Nr. FL-ZDM-20/100-ES

Hersteller Airtec

EAN 4050571811648

Doppelwirkender Rundzylinder nach ISO 6432 in Edelstahl mit Kolben-Ø 20 mm und 100 mm Hub. Zylinderrohr und Kolbenstange aus rostfreiem Stahl (1.4301 / 1.4436) machen ihn tauglich für Nahrungsmittel-, Reinigungs- und Feuchtbereiche. Betriebsdruck bis 10 bar, Anschluss G 1/8".

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Edelstahl
Gewicht	0.38 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 6432

BESCHREIBUNG

Der Airtec ZDM 20/100 ES ist ein doppelwirkender Pneumatikzylinder nach ISO 6432 mit einem Kolbendurchmesser von 20 mm und 100 mm Hub. In vollständiger Edelstahlausführung (1.4301 / 1.4436) eignet er sich für Anwendungen mit hohen Hygiene- oder Korrosionsanforderungen. Der Betriebsdruck reicht bis 10 bar, der Anschluss ist als G 1/8" ausgeführt.

VORTEILE

- Zylinderrohr, Kopf, Fuß und Kolbenstange aus rostfreiem Stahl, beständig gegen Reiniger und Feuchtigkeit
- Magnetkolben ermöglicht berührungslose Positionsabfrage ohne Zusatzmechanik
- Kompakte Baulänge nach ISO 6432, Kolben-Ø 20 mm passt zu genormtem Zubehör
- Betriebsdruck bis 10 bar deckt Standard-Druckluftnetze ab
- Optional als FKM-Variante bis +150°C (-V) oder in ATEX-Ausführung (-X) lieferbar

ANWENDUNGEN

Spannen, Schieben, Auswerfen und Positionieren im Vorrichtungs-, Maschinen- und Sondermaschinenbau. Durch die Edelstahlbauweise auch für Lebensmittel-, Verpackungs- und Reinraumtechnik geeignet.

Konform zu ISO 6432 für Rundzylinder mit Kolbendurchmesser 8 bis 25 mm.