

# Airtec ZDM 20/80. ISO 6432-Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 20mm, Hub 80mm

Artikel-Nr. **FL-ZDM-20/80** Hersteller **Airtec**  
Hersteller-Nr. **ZDM 20/80** EAN **4050571811907**

ISO 6432-Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 20mm, Hub 80mm

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Gewicht	<b>23 kg</b>
Zolltarifnummer	<b>84123100</b>



## NORMEN & KONFORMITÄT

**ISO 6432**

## BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: 1.4301, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20°C bis +80°C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp:

D in Verbindung mit Befestigung D1, C in Verbindung mit Befestigung C1

Optional:

FKM-Dichtungen (Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C, ohne Magnetkolben) **-V**, ATEX-Zulassung Ex II 2GD c T5 T100° -20°C ≤ Ta ≤ 80°C **-X**

Kolbendurchmesser [mm]	20
Hub [mm]	80
Ausführung	Standard
A (Kolbenstangengewinde)	M 8
B (Befestigungsgewinde)	M 22x1,5
R (Druckluftanschluss)	G 1/8"
A1 [mm]	8
C [mm]	27
D [mm]	16
E [mm]	8
F [mm]	20
G [mm]	95
K [mm]	24
L [mm]	20
M [mm]	131
N [mm]	12
P [mm]	67
CH [mm]	7