

ISO 6432-Zylinder Edelstahl, Kolben 25 mm, Hub 25 mm - Airtec ZDM 25/25 ES

Artikel-Nr. FL-ZDM-25/25-ES

Hersteller Airtec

EAN 4050571812133

Doppeltwirkender Rundzylinder nach ISO 6432 in Edelstahl 1.4301 mit 25 mm Kolben und 25 mm Hub. Magnetkolben zur Endlagenabfrage, Betriebsdruck bis 10 bar, korrosionsbeständig für Nassbereiche.

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Edelstahl
Gewicht	0.44 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 6432

BESCHREIBUNG

Der Airtec ZDM 25/25 ES ist ein doppeltwirkender Rundzylinder nach ISO 6432 in vollständiger Edelstahlausführung mit 25 mm Kolben und 25 mm Hub. Kopf, Fuß und Zylinderrohr aus 1.4301 sowie die Kolbenstange aus 1.4436 eignen ihn für korrosive Umgebungen und Nassbereiche.

VORTEILE

- Genormte Baumaße nach ISO 6432 für einfachen Austausch und Zubehöranaub
- Integrierter Magnetkolben für die berührungslose Endlagenabfrage mit Zylinderschaltern
- Betriebsdruck bis 10 bar und Temperaturbereich von -20 °C bis +80 °C für den Dauereinsatz
- Zentraler Anschluss G 1/8" und Kolbenstangengewinde M 10x1,25 für flexible Montage
- Werkstoffe 1.4301 und 1.4436 für hohe Korrosionsbeständigkeit in Lebensmittel- und Nassbereichen

ANWENDUNGEN

Eingesetzt in Handhabungs- und Montagetechnik, im Maschinen- und Vorrichtungsbau sowie in Zuführ- und Spanneinrichtungen, wo ein kompakter Rundzylinder mit Endlagenabfrage gefragt ist.

KONFORMITÄT

- Optionale FKM-Dichtungen für -20 °C bis max. +150 °C (ohne Magnetkolben), Kennung -V
- Baumaße nach ISO 6432