

ISO 6432-Zylinder doppeltwirkend, Kolben 25 mm, Hub 40 mm - Airtec ZDM 25/40

Artikel-Nr. FL-ZDM-25/40

Hersteller Airtec

EAN 4050571812188

Doppeltwirkender Rundzylinder nach ISO 6432 mit 25 mm Kolben und 40 mm Hub. Kopf und Fuß aus eloxiertem Aluminium, Zylinderrohr aus Edelstahl, Magnetkolben zur Endlagenabfrage, Betriebsdruck bis 10 bar.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.29 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 6432

BESCHREIBUNG

Der Airtec ZDM 25/40 ist ein doppeltwirkender Rundzylinder nach ISO 6432 mit 25 mm Kolben und 40 mm Hub. Kopf und Fuß aus eloxiertem Aluminium und das Zylinderrohr aus Edelstahl 1.4301 verbinden geringes Gewicht mit hoher Standzeit.

VORTEILE

- Genormte Baumaße nach ISO 6432 für einfachen Austausch und Zubehöranbau
- Integrierter Magnetkolben für die berührungslose Endlagenabfrage mit Zylinderschaltern
- Betriebsdruck bis 10 bar und Temperaturbereich von -20 °C bis +80 °C für den Dauereinsatz
- Zentraler Anschluss G 1/8" und Kolbenstangengewinde M 10x1,25 für flexible Montage
- Optional als FKM- oder ATEX-Variante für hohe Temperaturen und explosionsgefährdete Zonen

ANWENDUNGEN

Eingesetzt in Handhabungs- und Montagetechnik, im Maschinen- und Vorrichtungsbau sowie in Zuführ- und Spanneinrichtungen, wo ein kompakter Rundzylinder mit Endlagenabfrage gefragt ist.

KONFORMITÄT

- Optionale FKM-Dichtungen für -20 °C bis max. +150 °C (ohne Magnetkolben), Kennung -V
- Optionale ATEX-Zulassung Ex II 2GD c T5 T100° für -20 °C bis +80 °C, Kennung -X
- Baumaße nach ISO 6432