

Rundzylinder ISO 6432, Edelstahl, Kolben 20 mm, Hub 250 mm - Airtec ZDMK 20/250 ES

Artikel-Nr. **FL-ZDMK-20/250-ES**Hersteller **Airtec**EAN **4050571812782**

Doppeltwirkender Rundzylinder nach ISO 6432 in Edelstahl mit Kolben 20 mm und Hub 250 mm. Kopf, Fuß und Rohr aus 1.4301, Kolbenstange aus 1.4436, mit Magnetkolben und durchgehender Kolbenstange. Betriebsdruck bis 10 bar, Anschluss G 1/8".

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Edelstahl
Gewicht	0.65 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 6432

BESCHREIBUNG

Der Airtec ZDMK 20/250 ES ist ein doppeltwirkender Rundzylinder nach ISO 6432 mit einem Kolbendurchmesser von 20 mm und einem Hub von 250 mm. Die durchgehende Kolbenstange erlaubt die beidseitige Abnahme der Bewegung, der integrierte Magnetkolben ermöglicht die berührungslose Endlagenabfrage per Zylinderschalter.

VORTEILE

- Kopf, Fuß und Zylinderrohr aus Edelstahl 1.4301 sowie Kolbenstange aus 1.4436 für korrosive und hygienische Umgebungen
- Magnetkolben für die berührungslose Endlagenabfrage mit Zylinderschalter Typ E
- durchgehende Kolbenstange für beidseitigen Abgriff der Bewegung
- Betriebsdruck bis 10 bar und Temperaturbereich von -20°C bis +80°C
- optional FKM-Dichtungen für Einsatztemperaturen bis +150°C (Variante -V)

ANWENDUNGEN

Der Edelstahlzylinder eignet sich für Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an Korrosionsbeständigkeit und Reinigung, etwa in der Lebensmittel-, Verpackungs- und Chemieindustrie sowie in der Prozesstechnik.

Bauform und Anschlussmaße entsprechen der Norm ISO 6432.