Airtec ZDMK 25/400. ISO 6432-Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 25mm,Hub 400mm

Artikel-Nr.	**FL-ZDMK-25/400**	**Hersteller**	**Airtec**
Hersteller-Nr.	**ZDMK 25/400**	**EAN**	**4050571813079**

ISO 6432-Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 25mm,Hub 400mm

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	**Originalprodukt**
Artikelzustand	**Neu**
Gewicht	**1 kg**
Zolltarifnummer	**84123100**

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 6432

BESCHREIBUNG

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: 1.4301, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:
-20°C bis +80°C

Betriebsdruck:
max. 10 bar

Ausführung:
mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp:
D in Verbindung mit Befestigung D1, C in Verbindung mit Befestigung C1

Optional:
FKM-Dichtungen (Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C, ohne Magnetkolben) **-V**, ATEX-

Zulassung Ex II 2GD c T5 T100° -20°C <=Ta<= 80°C **-X**

Kolbendurchmesser [mm]	25
Hub [mm]	400
Ausführung	durchgehende Kolbenstange
A (Kolbenstangengewinde)	M 10x1,25
B (Befestigungsgewinde)	M 22x1,5
R (Druckluftanschluss)	G 1/8"
A1 [mm]	10
C [mm]	30
D [mm]	16
E [mm]	8
F [mm]	22
G [mm]	104
K [mm]	28
L [mm]	22
M [mm]	140
N [mm]	12
P [mm]	68
CH [mm]	9