

ISO 6432-Rundzylinder einfachwirkend, Kolben-Ø 16 mm, Hub 25 mm - Airtec ZEM 16/25

Artikel-Nr. FL-ZEM-16/25

Hersteller Airtec

EAN 4050571815684

Einfachwirkender Rundzylinder nach ISO 6432 mit Magnetkolben zur berührungslosen Endlagenabfrage. Kolben-Ø 16 mm, Hub 25 mm, Betriebsdruck bis 10 bar. Das Zylinderrohr aus Edelstahl 1.4301 hält Temperaturen von -20 bis +80 °C stand.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 6432

BESCHREIBUNG

Der Airtec ZEM 16/25 ist ein einfachwirkender Rundzylinder nach ISO 6432 mit Kolben-Ø 16 mm und 25 mm Hub. Der integrierte Magnetkolben erlaubt eine berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter, ohne zusätzlichen Bauraum.

VORTEILE

- Magnetkolben für berührungslose Positionsabfrage mit Schaltern der Typen C und D.
- Zylinderrohr aus Edelstahl 1.4301 und Kolbenstange aus 1.4305 für korrosionsbeständigen Betrieb.
- Betriebsdruck bis 10 bar und Temperaturbereich von -20 bis +80 °C.
- Kompakte ISO 6432-Baugröße mit Kolben-Ø 16 mm, austauschbar mit Normzylindern.

ANWENDUNGEN

Für Positionier-, Spann- und Vorschubaufgaben im Maschinen- und Vorrichtungsbau, wo eine platzsparende Endlagenabfrage über Zylinderschalter benötigt wird.

KONFORMITÄT

Rundzylinder nach ISO 6432.