

EMC EMQ 10 A. Kompaktschwenktisch, Baugröße 10, mit Festanschlag

Artikel-Nr. FL-EMQ-10-A

Hersteller E.MC

EAN 4050571931735

Kompaktschwenktisch, Baugröße 10, mit Festanschlag

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.6 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper und Schwenktisch Aluminium eloxiert, Kolben: Edelstahl mit Magneteinlage, Ritzel: Stahl,
Dichtungen: NBR

Temperaturbereich:

0 bis +60 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar (Baugröße 7: max. 7 bar), mit Stoßdämpfern: max. 6 bar

Schwenkwinkel:

0° - 190° einstellbar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschalterttyp:

D

Vorteile:

- Positionierbohrung auf Schwenktisch, Körper oben und Körper unten zur wiederholgenauen

Werkstückmontage,

- Tischinnendurchmesser und Tischaußendurchmesser sowie Bodenloch geeignet zur genauen Ausrichtung der Schwenkachse,
- einfache Befestigung von unten und oben,
- Hohlwelle zur Medienversorgung von auf dem Schwenktisch angebauten Geräten,
- Luftanschluss entweder von vorn oder seitlich (mit Verschlussstopfen verschlossen),
- Hauptabmessungen identisch mit SMC Serie MSQ / EMSQ

Ausführung	mit Festanschlag
Baugröße	10
optimale Schwenkzeit für 90° [s]	0,2 - 1,0
Betriebsdruck [bar]	max. 10
G (Druckluftanschluss)	M 5
optionaler Druckluftanschluss (verschlossen)	M 5
Reparatursätze	EMQ 10 REP
Ersatzstoßdämpfer (1 Stk.)	EMQ 10 SD
AA [mm]	52,8
A [mm]	50
AV [mm]	20,0
AW [mm]	15,5
AY [mm]	4
BA	9,5
BB [mm]	34,5
BC [mm]	28,0
BD [mm]	60
BE [mm]	27
CA [mm]	5,0
CB [mm]	28,0
D (h9) [mm]	45
DD (h9) [mm]	46
DE (H9)	20
DF [mm]	5
DG (H9)	15
FA [mm]	7,8
FB [mm]	4,5
FC [mm]	3,5
FD [mm]	4,5

H [mm]	13
J [mm]	6,8
JA [mm]	11
JB	6,5
JC	M 8
JC1 [mm]	12
JJ	M 5
JU	M 8x1 (IG)
Q [mm]	34
S [mm]	92
SD [mm]	9,0
SE [mm]	13
SF [mm]	45
SU [mm]	17,3
UU [mm]	47
WA [mm]	15,0
WB [mm]	3H9 (3,5 tief)
WD	M 5
WD1 [mm]	8
WF	32
XA	27
YA [mm]	19