

EMC EMQ 30 A. Kompaktschwenktisch, Baugröße 30, mit Festanschlag

Artikel-Nr. FL-EMQ-30-A

Hersteller E.MC

EAN 4050571931766

Kompaktschwenktisch, Baugröße 30, mit Festanschlag

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.4 kg
Zolltarifnummer	40169300



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper und Schwenktisch Aluminium eloxiert, Kolben: Edelstahl mit Magneteinlage, Ritzel: Stahl,
Dichtungen: NBR

Temperaturbereich:

0 bis +60 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar (Baugröße 7: max. 7 bar), mit Stoßdämpfern: max. 6 bar

Schwenkwinkel:

0° - 190° einstellbar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschalterttyp:

D

Vorteile:

- Positionierbohrung auf Schwenktisch, Körper oben und Körper unten zur wiederholgenauen

Werkstückmontage,

- Tischinnendurchmesser und Tischaußendurchmesser sowie Bodenloch geeignet zur genauen Ausrichtung der Schwenkachse,
- einfache Befestigung von unten und oben,
- Hohlwelle zur Medienversorgung von auf dem Schwenktisch angebauten Geräten,
- Luftanschluss entweder von vorn oder seitlich (mit Verschlussstopfen verschlossen),
- Hauptabmessungen identisch mit SMC Serie MSQ / EMSQ

Ausführung	mit Festanschlag
Baugröße	30
optimale Schwenkzeit für 90° [s]	0,2 - 1,0
Betriebsdruck [bar]	max. 10
G (Druckluftanschluss)	G 1/8"
optionaler Druckluftanschluss (verschlossen)	M 5
Reparatursätze	EMQ 30 REP
Ersatzstoßdämpfer (1 Stk.)	EMQ 20/30 SD
AA [mm]	72,4
A [mm]	70
AV [mm]	29,0
AW [mm]	18,5
AY [mm]	5
BA	12,0
BB [mm]	50,0
BC [mm]	32,5
BD [mm]	84
BE [mm]	37
CA [mm]	7,0
CB [mm]	33,5
D (h9) [mm]	65
DD (h9) [mm]	67
DE (H9)	32
DF [mm]	10
DG (H9)	22
FA [mm]	9,8
FB [mm]	5,0
FC [mm]	3,5
FD [mm]	6,5

H [mm]	17
J [mm]	8,6
JA [mm]	14
JB	8,5
JC	M 10
JC1 [mm]	15
JJ	M 6
JU	M 10x1 (IG)
Q [mm]	40
S [mm]	127
SD [mm]	11,5
SE [mm]	14
SF [mm]	65
SU [mm]	24,8
UU [mm]	57
WA [mm]	23,0
WB [mm]	4H9 (4,5 tief)
WD	M 6
WD1 [mm]	10
WF	48
XA	39
YA [mm]	28