

EMC EMQ 50 A. Kompaktschwenktisch, Baugröße 50, mit Festanschlag

Artikel-Nr. FL-EMQ-50-A

Hersteller E.MC

EAN 4050571931773

Kompaktschwenktisch, Baugröße 50, mit Festanschlag

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2.2 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper und Schwenktisch Aluminium eloxiert, Kolben: Edelstahl mit Magneteinlage, Ritzel: Stahl,
Dichtungen: NBR

Temperaturbereich:

0 bis +60 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar (Baugröße 7: max. 7 bar), mit Stoßdämpfern: max. 6 bar

Schwenkwinkel:

0° - 190° einstellbar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschalterttyp:

D

Vorteile:

- Positionierbohrung auf Schwenktisch, Körper oben und Körper unten zur wiederholgenauen

Werkstückmontage,

- Tischinnendurchmesser und Tischaußendurchmesser sowie Bodenloch geeignet zur genauen Ausrichtung der Schwenkachse,
- einfache Befestigung von unten und oben,
- Hohlwelle zur Medienversorgung von auf dem Schwenktisch angebauten Geräten,
- Luftanschluss entweder von vorn oder seitlich (mit Verschlussstopfen verschlossen),
- Hauptabmessungen identisch mit SMC Serie MSQ / EMSQ

Ausführung	mit Festanschlag
Baugröße	50
optimale Schwenkzeit für 90° [s]	0,2 - 1,0
Betriebsdruck [bar]	max. 10
G (Druckluftanschluss)	G 1/8"
optionaler Druckluftanschluss (verschlossen)	M 5
Reparatursätze	EMQ 50 REP
Ersatzstoßdämpfer (1 Stk.)	EMQ 50 SD
AA [mm]	82,4
A [mm]	80
AV [mm]	38,0
AW [mm]	22,0
AY [mm]	6
BA	15,5
BB [mm]	63,0
BC [mm]	37,5
BD [mm]	100
BE [mm]	50
CA [mm]	10,0
CB [mm]	37,5
D (h9) [mm]	75
DD (h9) [mm]	77
DE (H9)	35
DF [mm]	11
DG (H9)	26
FA [mm]	11,8
FB [mm]	5,5
FC [mm]	3,5
FD [mm]	7,5

H [mm]	20
J [mm]	10,3
JA [mm]	18
JB	10,5
JC	M 12
JC1 [mm]	18
JJ	M 8
JU	M 14x1,5 (IG)
Q [mm]	46
S [mm]	152
SD [mm]	14,5
SE [mm]	15
SF [mm]	75
SU [mm]	31,3
UU [mm]	66
WA [mm]	26,5
WB [mm]	5H9 (5,5 tief)
WD	M 8
WD1 [mm]	12
WF	55
XA	45
YA [mm]	33