

## EMC EU 16/40. Direktmontagezylinder, Kolben 16mm, Hub 40mm, Standard

Artikel-Nr. FL-EU-16/40

Hersteller E.MC

EAN 4050571871895

Direktmontagezylinder, Kolben 16mm, Hub 40mm, Standard

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.125 kg**Positionserkennung **Nein**Zolltarifnummer **84123100**

### BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl, Kolben: Aluminium, Dichtungen: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-10 bis +60 °C

Betriebsdruck:

max. 7 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben, Kolbendurchmesser 6 mm und 10 mm werden mit zwei Muttern auf Kolbenstange geliefert

Zylinderschaltertyp:

D

Vorteile:

- platzsparend durch rechteckiges Gehäuse, das eine Direktmontage ohne Befestigungsmaterial erlaubt,
- kann auf jeder der 6 Quaderflächen befestigt werden,
- Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie CDU / CDUK

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Kolbendurchmesser [mm]   | 16                        |
| Hub [mm]                 | 40                        |
| Ausführung               | Standard                  |
| E (Kolbenstangengewinde) | M 5                       |
| G (Druckluftanschluss)   | M 5                       |
| Reparatursätze           | <a href="#">EU 16 REP</a> |
| A1 [mm]                  | 40                        |
| A2 [mm]                  | 56                        |
| B [mm]                   | 20                        |
| C [mm]                   | 32                        |
| D [mm]                   | 6                         |
| D1 [mm]                  | 16                        |
| E1 [mm]                  | 11,0                      |
| E2 [mm]                  | 12,5                      |
| G1 [mm]                  | 15,5                      |
| G2 [mm]                  | 11,5                      |
| G3 [mm]                  | 2,0                       |
| G4 [mm]                  | 2,0                       |
| H [mm]                   | 7,5 (6,5 tief)            |
| H1 [mm]                  | 4,3                       |
| H2 [mm]                  | 14                        |
| H3 [mm]                  | 7                         |
| H4 [mm]                  | 12                        |
| J                        | M 4                       |
| J1 [mm]                  | 25                        |
| J2 [mm]                  | 6                         |
| SW [mm]                  | 5                         |