

EMC EUK 10/15. Direktmontagezylinder, Kolben 10mm, Hub 15mm, verdrehgesicherte Kolbenstange

Artikel-Nr. FL-EUK-10/15

Hersteller E.MC

EAN 4050571872267

Direktmontagezylinder, Kolben 10mm, Hub 15mm, verdrehgesicherte Kolbenstange

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.06 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl, Kolben: Aluminium, Dichtungen: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-10 bis +60 °C

Betriebsdruck:

max. 7 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben, Kolbendurchmesser 6 mm und 10 mm werden mit zwei Muttern auf Kolbenstange geliefert

Zylinderschaltertyp:

D

Vorteile:

- platzsparend durch rechteckiges Gehäuse, das eine Direktmontage ohne Befestigungsmaterial erlaubt,
- kann auf jeder der 6 Quaderflächen befestigt werden,
- Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie CDU / CDUK

Kolbendurchmesser [mm]	10
Hub [mm]	15
Ausführung	verdrehgesicherte Kolbenstange
E (Kolbenstangengewinde)	M 4
G (Druckluftanschluss)	M 5
Reparatursätze	EU 10 REP
A1 [mm]	36
A3 [mm]	57
B [mm]	15
C [mm]	24
D [mm]	4
D2 [mm]	21
E1 [mm]	10,0
E2 [mm]	11,0
G1 [mm]	15,5
G2 [mm]	10,0
H [mm]	5,8 (4,5 tief)
H1 [mm]	3,2
H2 [mm]	11
H3 [mm]	7
H4 [mm]	9
J	M 3
J1 [mm]	18
J2 [mm]	5
K [mm]	8
K1 [mm]	12
K2 [mm]	13
K3 [mm]	20,4
K4 [mm]	11,8