

EMC EUK 16/5. Direktmontagezylinder, Kolben 16mm, Hub 5mm, verdrehgesicherte Kolbenstange

Artikel-Nr. FL-EUK-16/5

Hersteller E.MC

EAN 4050571872380

Direktmontagezylinder, Kolben 16mm, Hub 5mm, verdrehgesicherte
Kolbenstange

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.09 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl, Kolben: Aluminium, Dichtungen: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-10 bis +60 °C

Betriebsdruck:

max. 7 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben, Kolbendurchmesser 6 mm und 10 mm werden mit zwei Muttern auf Kolbenstange geliefert

Zylinderschalterttyp:

D

Vorteile:

- platzsparend durch rechteckiges Gehäuse, das eine Direktmontage ohne Befestigungsmaterial erlaubt,
- kann auf jeder der 6 Quaderflächen befestigt werden,
- Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie CDU / CDUK

Kolbendurchmesser [mm]	16
Hub [mm]	5
Ausführung	verdrehgesicherte Kolbenstange
E (Kolbenstangengewinde)	M 5
G (Druckluftanschluss)	M 5
Reparatursätze	EU 16 REP
A1 [mm]	40
A3 [mm]	66
B [mm]	20
C [mm]	32
D [mm]	6
D2 [mm]	26
E1 [mm]	11,0
E2 [mm]	12,5
G1 [mm]	15,5
G2 [mm]	11,5
G3 [mm]	2,0
G4 [mm]	2,0
H [mm]	7,5 (6,5 tief)
H1 [mm]	4,3
H2 [mm]	14
H3 [mm]	7
H4 [mm]	12
J	M 4
J1 [mm]	25
J2 [mm]	6
K [mm]	8
K1 [mm]	17
K2 [mm]	13
K3 [mm]	26,3
K4 [mm]	15,7
SW [mm]	5