

## EMC EUK 16/50. Direktmontagezylinder, Kolben 16mm, Hub 50mm, verdrehgesicherte Kolbenstange

Artikel-Nr. FL-EUK-16/50

Hersteller E.MC

EAN 4050571872397

Direktmontagezylinder, Kolben 16mm, Hub 50mm, verdrehgesicherte Kolbenstange

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 0.16 kg  |
| Zolltarifnummer | 84123100 |



### BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl, Kolben: Aluminium, Dichtungen: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-10 bis +60 °C

Betriebsdruck:

max. 7 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben, Kolbendurchmesser 6 mm und 10 mm werden mit zwei Muttern auf Kolbenstange geliefert

Zylinderschaltertyp:

D

Vorteile:

- platzsparend durch rechteckiges Gehäuse, das eine Direktmontage ohne Befestigungsmaterial erlaubt,
- kann auf jeder der 6 Quaderflächen befestigt werden,
- Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie CDU / CDUK

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Kolbendurchmesser [mm]   | 16                             |
| Hub [mm]                 | 50                             |
| Ausführung               | verdrehgesicherte Kolbenstange |
| E (Kolbenstangengewinde) | M 5                            |
| G (Druckluftanschluss)   | M 5                            |
| Reparatursätze           | <a href="#">EU 16 REP</a>      |
| A1 [mm]                  | 40                             |
| A3 [mm]                  | 66                             |
| B [mm]                   | 20                             |
| C [mm]                   | 32                             |
| D [mm]                   | 6                              |
| D2 [mm]                  | 26                             |
| E1 [mm]                  | 11,0                           |
| E2 [mm]                  | 12,5                           |
| G1 [mm]                  | 15,5                           |
| G2 [mm]                  | 11,5                           |
| G3 [mm]                  | 2,0                            |
| G4 [mm]                  | 2,0                            |
| H [mm]                   | 7,5 (6,5 tief)                 |
| H1 [mm]                  | 4,3                            |
| H2 [mm]                  | 14                             |
| H3 [mm]                  | 7                              |
| H4 [mm]                  | 12                             |
| J                        | M 4                            |
| J1 [mm]                  | 25                             |
| J2 [mm]                  | 6                              |
| K [mm]                   | 8                              |
| K1 [mm]                  | 17                             |
| K2 [mm]                  | 13                             |
| K3 [mm]                  | 26,3                           |
| K4 [mm]                  | 15,7                           |
| SW [mm]                  | 5                              |