

# EMC EUK 20/20. Direktmontagezylinder, Kolben 20mm,Hub 20mm, verdrehgesicherte Kolbenstange

**Artikel-Nr.** FL-EUK-20/20 **Hersteller** E.MC  
**Hersteller-Nr.** EUK 20/20 **EAN** 4050571872427

Direktmontagezylinder, Kolben 20mm,Hub 20mm, verdrehgesicherte Kolbenstange

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Gewicht	<b>195 kg</b>
Zolltarifnummer	<b>84123100</b>



## BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl, Kolben: Aluminium, Dichtungen: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-10 bis +60 °C

Betriebsdruck:

max. 7 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben, Kolbendurchmesser 6 mm und 10 mm werden mit zwei Muttern auf Kolbenstange geliefert

Zylinderschaltertyp:

D

Vorteile:

- platzsparend durch rechteckiges Gehäuse, das eine Direktmontage ohne Befestigungsmaterial erlaubt,
- kann auf jeder der 6 Quaderflächen befestigt werden,

•Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie CDU / CDUK

Kolbendurchmesser [mm]	20
Hub [mm]	20
Ausführung	verdrehgesicherte Kolbenstange
E (Kolbenstangengewinde)	M 6
G (Druckluftanschluss)	M 5
Reparatursätze	<a href="#">EU 20 REP</a>
A1 [mm]	46
A3 [mm]	75
B [mm]	26
C [mm]	40
D [mm]	8
D2 [mm]	29
E1 [mm]	12,0
E2 [mm]	14,0
G1 [mm]	21,0
G2 [mm]	10,0
G3 [mm]	4,5
G4 [mm]	5,5
H [mm]	9,5 (8,0 tief)
H1 [mm]	5,5
H2 [mm]	16
H3 [mm]	9
H4 [mm]	16
J	M 5
J1 [mm]	30
J2 [mm]	8
K [mm]	8
K1 [mm]	20
K2 [mm]	16
K3 [mm]	32,0
K4 [mm]	19,8
SW [mm]	6