

EMC EUK 25/30. Direktmontagezylinder, Kolben 25mm, Hub 30mm, verdrehgesicherte Kolbenstange

Artikel-Nr. FL-EUK-25/30

Hersteller E.MC

EAN 4050571872526

Direktmontagezylinder, Kolben 25mm, Hub 30mm, verdrehgesicherte Kolbenstange

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.37 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl, Kolben: Aluminium, Dichtungen: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-10 bis +60 °C

Betriebsdruck:

max. 7 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben, Kolbendurchmesser 6 mm und 10 mm werden mit zwei Muttern auf Kolbenstange geliefert

Zylinderschaltertyp:

D

Vorteile:

- platzsparend durch rechteckiges Gehäuse, das eine Direktmontage ohne Befestigungsmaterial erlaubt,
- kann auf jeder der 6 Quaderflächen befestigt werden,
- Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie CDU / CDUK

Kolbendurchmesser [mm]	25
Hub [mm]	30
Ausführung	verdrehgesicherte Kolbenstange
E (Kolbenstangengewinde)	M 8
G (Druckluftanschluss)	M 5
Reparatursätze	EU 25 REP
A1 [mm]	50
A3 [mm]	83
B [mm]	32
C [mm]	50
D [mm]	10
D2 [mm]	33
E1 [mm]	15,5
E2 [mm]	18,0
G1 [mm]	23,0
G2 [mm]	10,0
G3 [mm]	4,5
G4 [mm]	6,0
H [mm]	9,5 (9,0 tief)
H1 [mm]	5,5
H2 [mm]	20
H3 [mm]	10
H4 [mm]	20
J	M 5
J1 [mm]	38
J2 [mm]	8
K [mm]	10
K1 [mm]	22
K2 [mm]	19
K3 [mm]	40,0
K4 [mm]	24,8
SW [mm]	8