

EMC EUK 32/10. Direktmontagezylinder, Kolben 32mm, Hub 10mm, verdrehgesicherte Kolbenstange

Artikel-Nr. FL-EUK-32/10

Hersteller E.MC

EAN 4050571872564

Direktmontagezylinder, Kolben 32mm, Hub 10mm, verdrehgesicherte Kolbenstange

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.47 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl, Kolben: Aluminium, Dichtungen: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-10 bis +60 °C

Betriebsdruck:

max. 7 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben, Kolbendurchmesser 6 mm und 10 mm werden mit zwei Muttern auf Kolbenstange geliefert

Zylinderschaltertyp:

D

Vorteile:

- platzsparend durch rechteckiges Gehäuse, das eine Direktmontage ohne Befestigungsmaterial erlaubt,
- kann auf jeder der 6 Quaderflächen befestigt werden,
- Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie CDU / CDUK

Kolbendurchmesser [mm]	32
Hub [mm]	10
Ausführung	verdrehgesicherte Kolbenstange
E (Kolbenstangengewinde)	M 10x1,25
G (Druckluftanschluss)	G 1/8"
Reparatursätze	EU 32 REP
A1 [mm]	52
A3 [mm]	94
B [mm]	40
C [mm]	62
D [mm]	12
D2 [mm]	42
E1 [mm]	19,5
E2 [mm]	22,0
G1 [mm]	23,0
G2 [mm]	12,5
G3 [mm]	4,5
G4 [mm]	9,0
H [mm]	11,0 (11,5 tief)
H1 [mm]	6,6
H2 [mm]	24
H3 [mm]	11
H4 [mm]	24
J	M 6
J1 [mm]	48
J2 [mm]	9
K [mm]	12
K1 [mm]	29
K2 [mm]	24
K3 [mm]	49,0
K4 [mm]	30,8
SW [mm]	10