

EMC EXH 16/10. Kompaktschlitten, Kolben 16mm, Hub 10mm

Artikel-Nr. FL-EXH-16/10

Hersteller E.MC

EAN 4050571871352

Kompaktschlitten, Kolben 16mm, Hub 10mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.24 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium,
Dichtungen: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-10 bis +70 °C

Betriebsdruck:

max. 7 bar

Zulässige kinetische Energie:

Ø 6: 12,5 mJ, Ø 10: 25 mJ, Ø 16: 50 mJ, Ø 20: 100mJ

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschalterttyp:

D

Vorteile:

- hohe Steifigkeit,

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/3

- Druckluftanschluss von drei Seiten möglich,
- zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten,
- Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie MXH

Kolbendurchmesser [mm]	16
Hub [mm]	10
Ausführung	Kompaktschlitten
P (Druckluftanschluss)	M 5
Reparatursätze	EXH 16 REP
A [mm]	10
B [mm]	12
C [mm]	17
D [mm]	11,5
E [mm]	5
F [mm]	42,0
G [mm]	56,0
H [mm]	10,0
I [mm]	5,5
J [mm]	4x
K [mm]	27
L [mm]	6,5
LA [mm]	10
LT [mm]	58
M [mm]	25
N [mm]	43,5
NS [mm]	20
O [mm]	9,0
P1	M 4
P2	M 4
P3	M 4
P4	M 5
P5 [mm]	7,5 (4,4 tief)
P6 [mm]	4,3
Q1 [mm]	25
Q2 [mm]	53,5
R1 [mm]	16

R2 [mm]	26
S [mm]	52,5
S1 [mm]	6
S2 [mm]	10,0
S3 [mm]	9,0
T [mm]	21,5
U [mm]	17,0
V [mm]	5,5
W [mm]	27
X [mm]	14
Y [mm]	24
Z [mm]	16