

EMC EXH 20/20. Kompaktschlitten, Kolben 20mm, Hub 20mm

Artikel-Nr. FL-EXH-20/20

Hersteller E.MC

EAN 4050571871468

Kompaktschlitten, Kolben 20mm, Hub 20mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.48 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium,
Dichtungen: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-10 bis +70 °C

Betriebsdruck:

max. 7 bar

Zulässige kinetische Energie:

Ø 6: 12,5 mJ, Ø 10: 25 mJ, Ø 16: 50 mJ, Ø 20: 100mJ

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschalterttyp:

D

Vorteile:

- hohe Steifigkeit,

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/3

- Druckluftanschluss von drei Seiten möglich,
- zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten,
- Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie MXH

Kolbendurchmesser [mm]	20
Hub [mm]	20
Ausführung	Kompaktschlitten
P (Druckluftanschluss)	M 5
Reparatursätze	EXH 20 REP
A [mm]	10
B [mm]	15
C [mm]	20
D [mm]	14,0
E [mm]	6
F [mm]	52,5
G [mm]	68,0
H [mm]	11,0
I [mm]	6,0
J [mm]	4x
K [mm]	34
L [mm]	7,0
LA [mm]	20
LT [mm]	74
M [mm]	32
N [mm]	54,0
NS [mm]	25
O [mm]	9,5
P1	M 5
P2	M 5
P3	M 5
P4	M 6
P5 [mm]	9,3 (8,0 tief)
P6 [mm]	5,1
Q1 [mm]	32
Q2 [mm]	64,5
R1 [mm]	20

R2 [mm]	34
S [mm]	63,5
S1 [mm]	8
S2 [mm]	11,0
S3 [mm]	9,5
T [mm]	24,5
U [mm]	20,0
V [mm]	6,0
W [mm]	34
X [mm]	14
Y [mm]	31
Z [mm]	20