

EMC EXH 6/5. Kompaktschlitten, Kolben 6mm, Hub 5mm

Artikel-Nr. FL-EXH-6/5

Hersteller E.MC

EAN 4050571871598

Kompaktschlitten, Kolben 6mm, Hub 5mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.07 kg

Zolltarifnummer 84123100



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium,
Dichtungen: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-10 bis +70 °C

Betriebsdruck:

max. 7 bar

Zulässige kinetische Energie:

Ø 6: 12,5 mJ, Ø 10: 25 mJ, Ø 16: 50 mJ, Ø 20: 100mJ

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp:

D

Vorteile:

• hohe Steifigkeit,

- Druckluftanschluss von drei Seiten möglich,
- zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten,
- Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie MXH

Kolbendurchmesser [mm]	6
Hub [mm]	5
Ausführung	Kompaktschlitten
P (Druckluftanschluss)	M 5
Reparatursätze	EXH 6 REP
A [mm]	5
B [mm]	10
C [mm]	10
D [mm]	9,5
E [mm]	4
F [mm]	31,0
G [mm]	39,5
H [mm]	5,5
I [mm]	5,0
J [mm]	4x
K [mm]	19
L [mm]	5,5
LA [mm]	10
LT [mm]	42
M [mm]	18
N [mm]	32,0
NS [mm]	14
O [mm]	6,5
P1	M 3
P2	M 3
P3	M 3
P4	M 4
P5 [mm]	6,0 (3,3 tief)
P6 [mm]	3,3
Q1 [mm]	16
Q2 [mm]	39,0
R1 [mm]	9

R2 [mm]	15
S [mm]	38,0
S1 [mm]	5
S2 [mm]	5,5
S3 [mm]	6,5
T [mm]	17,0
U [mm]	10,5
V [mm]	5,0
W [mm]	19
X [mm]	8
Y [mm]	15
Z [mm]	9