

## EMC EXSM 10/10. Doppelkolbenzylinder, Kolben 10mm, Hub 10mm

Artikel-Nr. FL-EXSM-10/10

Hersteller E.MC

EAN 4050571874155

Doppelkolbenzylinder, Kolben 10mm, Hub 10mm

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 0.16 kg  |
| Zolltarifnummer | 84123100 |



### BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Kolbenstangen: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium,  
Dichtungen: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-10 bis +60 °C

Betriebsdruck:

max. 7 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp:

D, A

Vorteile:

- Führung durch selbstschmierende Gleitlager,
- Verdrehtoleranz  $< 0,2^\circ (\pm)$ ,
- ideal für Pick- and Place-Anwendungen,
- Hubeinstellbereich 0 bis -5 mm,

- Luftanschluss von oben oder unten (mit Verschlussstopfen verschlossen),
- Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie CXS

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Kolbendurchmesser [mm]   | 10                          |
| Hub [mm]                 | 10                          |
| Hub Einstellbereich [mm] | 5 - 10                      |
| Ausführung               | Doppelkolbenzylinder        |
| G (Druckluftanschluss)   | M 5                         |
| Reparatursätze           | <a href="#">EXSM 10 REP</a> |
| zulässige Querkraft [N]  | 3,1                         |
| A [mm]                   | 72,0                        |
| B [mm]                   | 17,0                        |
| C [mm]                   | 55                          |
| D [mm]                   | 30                          |
| D1                       | 30                          |
| E [mm]                   | 20                          |
| E1 [mm]                  | 20                          |
| F [mm]                   | 36,5                        |
| H [mm]                   | 9                           |
| I [mm]                   | 20                          |
| K [mm]                   | 35                          |
| L [mm]                   | 44                          |
| M [mm]                   | 15                          |
| N1 [mm]                  | 30,0                        |
| N2 [mm]                  | 8,0                         |
| R [mm]                   | 3,5                         |
| S [mm]                   | 46                          |
| T [mm]                   | 17                          |
| V [mm]                   | 6                           |
| P1                       | 6,5 (3,3 tief)              |
| P2                       | M 4                         |
| P3                       | M 4                         |
| P4                       | M 3                         |
| P5 [mm]                  | 3,4                         |
| P6                       | M 3                         |
| Q2 [mm]                  | 7                           |

