

EMC EXSM 10/50. Doppelkolbenzylinder, Kolben 10mm, Hub 50mm

Artikel-Nr. FL-EXSM-10/50

Hersteller E.MC

EAN 4050571874193

Doppelkolbenzylinder, Kolben 10mm, Hub 50mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.24 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Kolbenstangen: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium,
Dichtungen: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-10 bis +60 °C

Betriebsdruck:

max. 7 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschalterttyp:

D, A

Vorteile:

- Führung durch selbstschmierende Gleitlager,
- Verdrehtoleranz $< 0,2^\circ (\pm)$,
- ideal für Pick- and Place-Anwendungen,
- Hubeinstellbereich 0 bis -5 mm,

- Luftanschluss von oben oder unten (mit Verschlussstopfen verschlossen),
- Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie CXS

Kolbendurchmesser [mm]	10
Hub [mm]	50
Hub Einstellbereich [mm]	45 - 50
Ausführung	Doppelkolbenzylinder
G (Druckluftanschluss)	M 5
Reparatursätze	EXSM 10 REP
zulässige Querkraft [N]	1,6
A [mm]	72,0
B [mm]	17,0
C [mm]	55
D [mm]	40
D1	40
E [mm]	20
E1 [mm]	20
F [mm]	36,5
H [mm]	9
I [mm]	20
K [mm]	35
L [mm]	44
M [mm]	15
N1 [mm]	30,0
N2 [mm]	8,0
R [mm]	3,5
S [mm]	46
T [mm]	17
V [mm]	6
P1	6,5 (3,3 tief)
P2	M 4
P3	M 4
P4	M 3
P5 [mm]	3,4
P6	M 3
Q2 [mm]	7

