

EMC EXSM 16/50. Doppelkolbenzylinder, Kolben 16mm, Hub 50mm

Artikel-Nr. FL-EXSM-16/50

Hersteller E.MC

EAN 4050571874285

Doppelkolbenzylinder, Kolben 16mm, Hub 50mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.36 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Kolbenstangen: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium,
Dichtungen: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-10 bis +60 °C

Betriebsdruck:

max. 7 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschalterttyp:

D, A

Vorteile:

- Führung durch selbstschmierende Gleitlager,
- Verdrehtoleranz < 0,2° (±),
- ideal für Pick- and Place-Anwendungen,
- Hubeinstellbereich 0 bis -5 mm,

- Luftanschluss von oben oder unten (mit Verschlussstopfen verschlossen),
- Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie CXS

Kolbendurchmesser [mm]	16
Hub [mm]	50
Hub Einstellbereich [mm]	45 - 50
Ausführung	Doppelkolbenzylinder
G (Druckluftanschluss)	M 5
Reparatursätze	EXSM 16 REP
zulässige Querkraft [N]	2,8
A [mm]	79,0
B [mm]	19,0
C [mm]	60
D [mm]	35
D1	35
E [mm]	30
E1 [mm]	30
F [mm]	47,5
H [mm]	9
I [mm]	25
K [mm]	45
L [mm]	56
M [mm]	18
N1 [mm]	38,0
N2 [mm]	8,0
R [mm]	5,0
S [mm]	58
T [mm]	20
V [mm]	8
P1	8,0 (4,4 tief)
P2	M 5
P3	M 5
P4	M 4
P5 [mm]	4,3
P6	M 4
Q2 [mm]	8

Q6 [mm]

5,0