

## EMC EXSM 20/125. Doppelkolbenzylinder, Kolben 20mm, Hub 125mm

Artikel-Nr. FL-EXSM-20/125

Hersteller E.MC

EAN 4050571874353

Doppelkolbenzylinder, Kolben 20mm, Hub 125mm

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 0.85 kg  |
| Zolltarifnummer | 84123100 |



### BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Kolbenstangen: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium,  
Dichtungen: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-10 bis +60 °C

Betriebsdruck:

max. 7 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschalterttyp:

D, A

Vorteile:

- Führung durch selbstschmierende Gleitlager,
- Verdrehtoleranz  $< 0,2^\circ (\pm)$ ,
- ideal für Pick- and Place-Anwendungen,
- Hubeinstellbereich 0 bis -5 mm,
- Luftanschluss von oben oder unten (mit Verschlussstopfen verschlossen),

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/3

- Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie CXS

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Kolbendurchmesser [mm]   | 20                          |
| Hub [mm]                 | 125                         |
| Hub Einstellbereich [mm] | 120 - 125                   |
| Ausführung               | Doppelkolbenzylinder        |
| G (Druckluftanschluss)   | M 5                         |
| Reparatursätze           | <a href="#">EXSM 20 REP</a> |
| zulässige Querkraft [N]  | 2                           |
| A [mm]                   | 94,0                        |
| B [mm]                   | 24,0                        |
| C [mm]                   | 70                          |
| D [mm]                   | 80                          |
| D1                       | 80                          |
| E [mm]                   | 30                          |
| E1 [mm]                  | 30                          |
| F [mm]                   | 53,0                        |
| H [mm]                   | 12                          |
| I [mm]                   | 28                          |
| K [mm]                   | 50                          |
| L [mm]                   | 62                          |
| M [mm]                   | 23                          |
| N1 [mm]                  | 46,0                        |
| N2 [mm]                  | 9,0                         |
| R [mm]                   | 6,5                         |
| S [mm]                   | 64                          |
| T [mm]                   | 25                          |
| V [mm]                   | 10                          |
| W [mm]                   | 9,5                         |
| P1                       | 9,5 (5,3 tief)              |
| P2                       | M 6                         |
| P3                       | M 5                         |
| P4                       | M 4                         |
| P5 [mm]                  | 5,2                         |
| P6                       | M 4                         |
| Q2 [mm]                  | 10                          |

|         |     |
|---------|-----|
| Q4 [mm] | 6,0 |
| Q6 [mm] | 5,5 |