

EMC EXSM 20/150. Doppelkolbenzylinder, Kolben 20mm, Hub 150mm

Artikel-Nr. FL-EXSM-20/150

Hersteller E.MC

EAN 4050571874360

Doppelkolbenzylinder, Kolben 20mm, Hub 150mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.95 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Kolbenstangen: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium,
Dichtungen: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-10 bis +60 °C

Betriebsdruck:

max. 7 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschalterttyp:

D, A

Vorteile:

- Führung durch selbstschmierende Gleitlager,
- Verdrehtoleranz $< 0,2^\circ (\pm)$,
- ideal für Pick- and Place-Anwendungen,
- Hubeinstellbereich 0 bis -5 mm,
- Luftanschluss von oben oder unten (mit Verschlussstopfen verschlossen),

- Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie CXS

Kolbendurchmesser [mm]	20
Hub [mm]	150
Hub Einstellbereich [mm]	145 - 150
Ausführung	Doppelkolbenzylinder
G (Druckluftanschluss)	M 5
Reparatursätze	EXSM 20 REP
zulässige Querkraft [N]	2
A [mm]	94,0
B [mm]	24,0
C [mm]	70
D [mm]	80
D1	80
E [mm]	30
E1 [mm]	30
F [mm]	53,0
H [mm]	12
I [mm]	28
K [mm]	50
L [mm]	62
M [mm]	23
N1 [mm]	46,0
N2 [mm]	9,0
R [mm]	6,5
S [mm]	64
T [mm]	25
V [mm]	10
W [mm]	9,5
P1	9,5 (5,3 tief)
P2	M 6
P3	M 5
P4	M 4
P5 [mm]	5,2
P6	M 4
Q2 [mm]	10

Q4 [mm]	6,0
Q6 [mm]	5,5