

EMC EXSM 25/100. Doppelkolbenzylinder, Kolben 25mm, Hub 100mm

Artikel-Nr. **FL-EXSM-25/100** Hersteller **E.MC**
Hersteller-Nr. **EXSM 25/100** EAN **4050571874445**

Doppelkolbenzylinder, Kolben 25mm, Hub 100mm

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Gewicht	11 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Kolbenstangen: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtungen: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-10 bis +60 °C

Betriebsdruck:

max. 7 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp:

D, A

Vorteile:

- Führung durch selbstschmierende Gleitlager,
- Verdrehtoleranz < 0,2° (±),
- ideal für Pick- and Place-Anwendungen,
- Hubeinstellbereich 0 bis -5 mm,
- Luftanschluss von oben oder unten (mit Verschlussstopfen verschlossen),

•Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie CXS

Kolbendurchmesser [mm]	25
Hub [mm]	100
Hub Einstellbereich [mm]	95 - 100
Ausführung	Doppelkolbenzylinder
G (Druckluftanschluss)	G 1/8"
Reparatursätze	EXSM 25 REP
zulässige Querkraft [N]	6
A [mm]	96,0
B [mm]	24,0
C [mm]	72
D [mm]	60
D1	60
E [mm]	30
E1 [mm]	30
F [mm]	64,0
H [mm]	12
I [mm]	35
K [mm]	60
L [mm]	78
M [mm]	28
N1 [mm]	43,0
N2 [mm]	9,0
R [mm]	9,0
S [mm]	80
T [mm]	30
V [mm]	12
W [mm]	13,0
P1	11,0 (6,3 tief)
P2	M 8
P3	M 6
P4	M 5
P5 [mm]	6,8
P6	M 5
Q2 [mm]	12
Q4 [mm]	7,5
Q6 [mm]	7,0