

## EMC EXSM 32/10. Doppelkolbenzylinder, Kolben 32mm, Hub 10mm

Artikel-Nr. FL-EXSM-32/10

Hersteller E.MC

EAN 4050571874537

Doppelkolbenzylinder, Kolben 32mm, Hub 10mm

### TECHNISCHE DATEN

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Gewicht            | 1.2 kg   |
| Positionserkennung | Nein     |
| Zolltarifnummer    | 84123100 |



### BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Kolbenstangen: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium,  
Dichtungen: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-10 bis +60 °C

Betriebsdruck:

max. 7 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschalterttyp:

D, A

Vorteile:

- Führung durch selbstschmierende Gleitlager,
- Verdrehtoleranz  $< 0,2^\circ (\pm)$ ,
- ideal für Pick- and Place-Anwendungen,
- Hubeinstellbereich 0 bis -5 mm,

- Luftanschluss von oben oder unten (mit Verschlussstopfen verschlossen),
- Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie CXS

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Kolbendurchmesser [mm]   | 32                          |
| Hub [mm]                 | 10                          |
| Hub Einstellbereich [mm] | 5 - 10                      |
| Ausführung               | Doppelkolbenzylinder        |
| G (Druckluftanschluss)   | G 1/8"                      |
| Reparatursätze           | <a href="#">EXSM 32 REP</a> |
| zulässige Querkraft [N]  | 23                          |
| A [mm]                   | 112,0                       |
| B [mm]                   | 30,0                        |
| C [mm]                   | 82                          |
| D [mm]                   | 40                          |
| D1                       | 40                          |
| E [mm]                   | 30                          |
| E1 [mm]                  | 30                          |
| F [mm]                   | 76,0                        |
| H [mm]                   | 14                          |
| I [mm]                   | 44                          |
| K [mm]                   | 75                          |
| L [mm]                   | 96                          |
| M [mm]                   | 36                          |
| N1 [mm]                  | 53,0                        |
| N2 [mm]                  | 10,0                        |
| R [mm]                   | 11,5                        |
| S [mm]                   | 98                          |
| T [mm]                   | 38                          |
| V [mm]                   | 16                          |
| W [mm]                   | 20,0                        |
| P1                       | 11,0 (6,3 tief)             |
| P2                       | M 8                         |
| P3                       | M 6                         |
| P4                       | M 5                         |
| P5 [mm]                  | 6,8                         |
| P6                       | M 5                         |

|         |     |
|---------|-----|
| Q2 [mm] | 12  |
| Q4 [mm] | 8,0 |
| Q6 [mm] | 7,0 |