

EMC EXSM 6/30. Doppelkolbenzylinder, Kolben 6mm, Hub 30mm

Artikel-Nr. FL-EXSM-6/30

Hersteller E.MC

EAN 4050571874643

Doppelkolbenzylinder, Kolben 6mm, Hub 30mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.125 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Kolbenstangen: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium,
Dichtungen: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-10 bis +60 °C

Betriebsdruck:

max. 7 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp:

D, A

Vorteile:

- Führung durch selbstschmierende Gleitlager,
- Verdrehtoleranz < 0,2° (±),
- ideal für Pick- and Place-Anwendungen,
- Hubeinstellbereich 0 bis -5 mm,

- Luftanschluss von oben oder unten (mit Verschlussstopfen verschlossen),
- Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie CXS

Kolbendurchmesser [mm]	6
Hub [mm]	30
Hub Einstellbereich [mm]	25 - 30
Ausführung	Doppelkolbenzylinder
G (Druckluftanschluss)	M 5
Reparatursätze	EXSM 6 REP
zulässige Querkraft [N]	0,7
A [mm]	58,5
B [mm]	13,5
C [mm]	45
D [mm]	25
D1	43
E [mm]	13
E1 [mm]	10
F [mm]	25,8
H [mm]	8
I [mm]	16
K [mm]	28
L [mm]	35
M [mm]	14
N1 [mm]	24,5
N2 [mm]	6,5
R [mm]	4,5
S [mm]	37
T [mm]	16
V [mm]	4
P1	6,5 (3,3 tief)
P2	3,4
P3	M 3
P4	M 3
P5 [mm]	3,4
P6	M 3
Q6 [mm]	4,5