

## EMC EXSM 6/40. Doppelkolbenzylinder, Kolben 6mm, Hub 40mm

Artikel-Nr. FL-EXSM-6/40

Hersteller E.MC

EAN 4050571874650

Doppelkolbenzylinder, Kolben 6mm, Hub 40mm

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 0.14 kg  |
| Zolltarifnummer | 84123100 |



### BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Kolbenstangen: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium,  
Dichtungen: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-10 bis +60 °C

Betriebsdruck:

max. 7 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp:

D, A

Vorteile:

- Führung durch selbstschmierende Gleitlager,
- Verdrehtoleranz < 0,2° (±),
- ideal für Pick- and Place-Anwendungen,
- Hubeinstellbereich 0 bis -5 mm,

- Luftanschluss von oben oder unten (mit Verschlussstopfen verschlossen),
- Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie CXS

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Kolbendurchmesser [mm]   | 6                          |
| Hub [mm]                 | 40                         |
| Hub Einstellbereich [mm] | 35 - 40                    |
| Ausführung               | Doppelkolbenzylinder       |
| G (Druckluftanschluss)   | M 5                        |
| Reparatursätze           | <a href="#">EXSM 6 REP</a> |
| zulässige Querkraft [N]  | 0,5                        |
| A [mm]                   | 58,5                       |
| B [mm]                   | 13,5                       |
| C [mm]                   | 45                         |
| D [mm]                   | 30                         |
| D1                       | 53                         |
| E [mm]                   | 13                         |
| E1 [mm]                  | 10                         |
| F [mm]                   | 25,8                       |
| H [mm]                   | 8                          |
| I [mm]                   | 16                         |
| K [mm]                   | 28                         |
| L [mm]                   | 35                         |
| M [mm]                   | 14                         |
| N1 [mm]                  | 24,5                       |
| N2 [mm]                  | 6,5                        |
| R [mm]                   | 4,5                        |
| S [mm]                   | 37                         |
| T [mm]                   | 16                         |
| V [mm]                   | 4                          |
| P1                       | 6,5 (3,3 tief)             |
| P2                       | 3,4                        |
| P3                       | M 3                        |
| P4                       | M 3                        |
| P5 [mm]                  | 3,4                        |
| P6                       | M 3                        |
| Q6 [mm]                  | 4,5                        |