

## EMC SES 12/40-B. Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolben 12mm, Hub 40mm

Artikel-Nr. FL-SES-12/40-B

Hersteller E.MC

EAN 4050571617813

Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolben 12mm, Hub 40mm

### TECHNISCHE DATEN

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Gewicht            | 0.165 kg |
| Positionserkennung | Nein     |
| Zolltarifnummer    | 84123100 |



### BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR

Temperaturbereich:

-20 bis +60 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschalterttyp:

F

Optional:

Kolbenstange mit Außengewinde -B

|                        |    |
|------------------------|----|
| Kolbendurchmesser [mm] | 12 |
| Hub [mm]               | 40 |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

| Ausführung                     | Kolbenstange mit Außengewinde |
|--------------------------------|-------------------------------|
| S (Kolbenstangen-Außengewinde) | M 6                           |
| G (Druckluftanschluss)         | M 5                           |
| Reparatursätze                 | <a href="#">SES 12 REP</a>    |
| A [mm]                         | 42,5                          |
| B [mm]                         | 38,0                          |
| C [mm]                         | 8                             |
| D [mm]                         | 6                             |
| E [mm]                         | 29                            |
| F [mm]                         | 7                             |
| J [mm]                         | 30,0                          |
| K [mm]                         | 5                             |
| L [mm]                         | 4,5                           |
| M [mm]                         | 18                            |
| N                              | M 4                           |
| O [mm]                         | 6                             |
| Q [mm]                         | 16                            |
| R [mm]                         | 14                            |