

## EMC SESBS 16/10. Kompaktzylinder, einfachwirkend, Kolben 16mm, Hub 10mm

Artikel-Nr. FL-SESBS-16/10

Hersteller E.MC

EAN 4050571619992

Kompaktzylinder, einfachwirkend, Kolben 16mm, Hub 10mm

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 0.115 kg |
| Zolltarifnummer | 84123100 |



### BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR

Temperaturbereich:

-20 bis +60 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp:

F

Optional:

Kolbenstange mit Außengewinde **-B**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Kolbendurchmesser [mm] | 16 |
| Hub [mm]               | 10 |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

| Ausführung                     | Standard                   |
|--------------------------------|----------------------------|
| H (Kolbenstangen-Innengewinde) | M 4                        |
| G (Druckluftanschluss)         | M 5                        |
| Reparatursätze                 | <a href="#">SES 16 REP</a> |
| A [mm]                         | 42,5                       |
| B [mm]                         | 38,0                       |
| C [mm]                         | 10                         |
| D [mm]                         | 8                          |
| E [mm]                         | 29                         |
| F [mm]                         | 7                          |
| J [mm]                         | 30,0                       |
| K [mm]                         | 6                          |
| L [mm]                         | 4,5                        |
| M [mm]                         | 18                         |
| N                              | M 4                        |
| O [mm]                         | 6                          |