

EMC SFS 100/40. ISO 21287- Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 100mm, Hub 40mm

Artikel-Nr. FL-SFS-100/40

Hersteller E.MC

EAN 4050571927271

ISO 21287-Zylinder, doppeltw., Kolben 100mm, Hub 40mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2.6 kg
Norm	ISO 21287
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 100: Stahl hartverchromt), Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp:

D, A

Optional:

Kolbenstange mit Außengewinde -B

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Kolbendurchmesser [mm]	100
Hub [mm]	40
Ausführung	Standard
KF (Kolbenstangen-Innengewinde)	M 12
G (Druckluftanschluss)	G 1/8"
Reparatursätze	SFS 100 REP
AD [mm]	32
AF [mm]	21
BG [mm]	25
CH [mm]	27
E [mm]	109,0
E1 [mm]	4,5
LA [mm]	5
PL1 [mm]	24,5
PL2 [mm]	19,0
RT	M 10
S [mm]	14
TG [mm]	89,0
WH [mm]	10
ZA [mm]	67
ZB [mm]	77