

EMC SFS 20/125-B. ISO 21287-Zylinder, doppelwirkend, Kolben 20mm, Hub 125mm

Artikel-Nr. FL-SFS-20/125-B

Hersteller E.MC

EAN 4050571927417

ISO 21287-Zylinder, doppeltw., Kolben 20mm, Hub 125mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.49 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 100: Stahl hartverchromt), Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp:

D, A

Optional:

Kolbenstange mit Außengewinde **-B****esd.equipment**

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Kolbendurchmesser [mm]	20
Hub [mm]	125
Ausführung	Kolbenstange mit Außengewinde
KK (Kolbenstangen-Außengewinde)	M 8
G (Druckluftanschluss)	M 5
Reparatursätze	SFS 20 REP
A [mm]	16
AD [mm]	10
AF [mm]	10
BG [mm]	15
CH [mm]	8
E [mm]	36,0
E1 [mm]	0
LA [mm]	5
PL1 [mm]	15,5
PL2 [mm]	5,5
RT	M 5
S [mm]	3
TG [mm]	22,0
WH [mm]	6
ZA [mm]	37
ZB [mm]	43