

## EMC SFS 25/20-B. ISO 21287- Zylinder, doppelw., Kolben 25mm, Hub 20mm

Artikel-Nr. FL-SFS-25/20-B

Hersteller E.MC

EAN 4050571927745

ISO 21287-Zylinder, doppelw., Kolben 25mm, Hub 20mm

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 0.23 kg  |
| Zolltarifnummer | 84123100 |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

### BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 100: Stahl hartverchromt), Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp:

D, A

Optional:

Kolbenstange mit Außengewinde -B

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Kolbendurchmesser [mm]          | 25                            |
| Hub [mm]                        | 20                            |
| Ausführung                      | Kolbenstange mit Außengewinde |
| KK (Kolbenstangen-Außengewinde) | M 8                           |
| G (Druckluftanschluss)          | M 5                           |
| Reparatursätze                  | <a href="#">SFS 25 REP</a>    |
| A [mm]                          | 16                            |
| AD [mm]                         | 12                            |
| AF [mm]                         | 10                            |
| BG [mm]                         | 15                            |
| CH [mm]                         | 10                            |
| E [mm]                          | 40,0                          |
| E1 [mm]                         | 0                             |
| LA [mm]                         | 5                             |
| PL1 [mm]                        | 17,5                          |
| PL2 [mm]                        | 5,5                           |
| RT                              | M 5                           |
| S [mm]                          | 0                             |
| TG [mm]                         | 26,0                          |
| WH [mm]                         | 6                             |
| ZA [mm]                         | 39                            |
| ZB [mm]                         | 45                            |