

## EMC SFS 40/10-B. ISO 21287-Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 40mm, Hub 10mm

Artikel-Nr. FL-SFS-40/10-B

Hersteller E.MC

EAN 4050571928223

ISO 21287-Zylinder, doppeltw., Kolben 40mm, Hub 10mm

### TECHNISCHE DATEN

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Gewicht            | 0.4 kg   |
| Positionserkennung | Nein     |
| Zolltarifnummer    | 84123100 |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

### BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 100: Stahl hartverchromt), Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp:

D, A

Optional:

Kolbenstange mit Außengewinde **-B****esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Kolbendurchmesser [mm]          | 40                            |
| Hub [mm]                        | 10                            |
| Ausführung                      | Kolbenstange mit Außengewinde |
| KK (Kolbenstangen-Außengewinde) | M 10x1,25                     |
| G (Druckluftanschluss)          | G 1/8"                        |
| Reparatursätze                  | <a href="#">SFS 40 REP</a>    |
| A [mm]                          | 19                            |
| AD [mm]                         | 16                            |
| AF [mm]                         | 12                            |
| BG [mm]                         | 16                            |
| CH [mm]                         | 14                            |
| E [mm]                          | 53,0                          |
| E1 [mm]                         | 2,5                           |
| LA [mm]                         | 5                             |
| PL1 [mm]                        | 16,5                          |
| PL2 [mm]                        | 9,5                           |
| RT                              | M 6                           |
| S [mm]                          | 0                             |
| TG [mm]                         | 38,0                          |
| WH [mm]                         | 7                             |
| ZA [mm]                         | 45                            |
| ZB [mm]                         | 52                            |