

## EMC SFS 40/60. ISO 21287- Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 40mm, Hub 60mm

Artikel-Nr. FL-SFS-40/60

Hersteller E.MC

EAN 4050571928438

ISO 21287-Zylinder, doppeltw., Kolben 40mm, Hub 60mm

### TECHNISCHE DATEN

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Gewicht            | 0.6 kg    |
| Norm               | ISO 21287 |
| Positionserkennung | Nein      |
| Zolltarifnummer    | 84123100  |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

### BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 100: Stahl hartverchromt), Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp:

D, A

Optional:

Kolbenstange mit Außengewinde **-B****esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Kolbendurchmesser [mm]          | 40                         |
| Hub [mm]                        | 60                         |
| Ausführung                      | Standard                   |
| KF (Kolbenstangen-Innengewinde) | M 8                        |
| G (Druckluftanschluss)          | G 1/8"                     |
| Reparatursätze                  | <a href="#">SFS 40 REP</a> |
| AD [mm]                         | 16                         |
| AF [mm]                         | 12                         |
| BG [mm]                         | 16                         |
| CH [mm]                         | 14                         |
| E [mm]                          | 53,0                       |
| E1 [mm]                         | 2,5                        |
| LA [mm]                         | 5                          |
| PL1 [mm]                        | 16,5                       |
| PL2 [mm]                        | 9,5                        |
| RT                              | M 6                        |
| S [mm]                          | 0                          |
| TG [mm]                         | 38,0                       |
| WH [mm]                         | 7                          |
| ZA [mm]                         | 45                         |
| ZB [mm]                         | 52                         |