

## EMC SFS 63/60-B. ISO 21287- Zylinder, doppeltw., Kolben 63mm, Hub 60mm

Artikel-Nr. FL-SFS-63/60-B

Hersteller E.MC

EAN 4050571929022

ISO 21287-Zylinder, doppeltw., Kolben 63mm, Hub 60mm

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 1.2 kg   |
| Zolltarifnummer | 84123100 |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

### BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 100: Stahl hartverchromt), Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp:

D, A

Optional:

Kolbenstange mit Außengewinde **-B**

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Kolbendurchmesser [mm]          | 63                            |
| Hub [mm]                        | 60                            |
| Ausführung                      | Kolbenstange mit Außengewinde |
| KK (Kolbenstangen-Außengewinde) | M 12x1,25                     |
| G (Druckluftanschluss)          | G 1/8"                        |
| Reparatursätze                  | <a href="#">SFS 63 REP</a>    |
| A [mm]                          | 22                            |
| AD [mm]                         | 20                            |
| AF [mm]                         | 16                            |
| BG [mm]                         | 20                            |
| CH [mm]                         | 17                            |
| E [mm]                          | 74,0                          |
| E1 [mm]                         | 3,5                           |
| LA [mm]                         | 5                             |
| PL1 [mm]                        | 17,0                          |
| PL2 [mm]                        | 11,5                          |
| RT                              | M 8                           |
| S [mm]                          | 5                             |
| TG [mm]                         | 56,5                          |
| WH [mm]                         | 8                             |
| ZA [mm]                         | 49                            |
| ZB [mm]                         | 57                            |