

## EMC SFS 80/10. ISO 21287- Zylinder, doppelw., Kolben 80mm, Hub 10mm

Artikel-Nr. FL-SFS-80/10

Hersteller E.MC

EAN 4050571929060

ISO 21287-Zylinder, doppelw., Kolben 80mm, Hub 10mm

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 1.2 kg   |
| Zolltarifnummer | 84123100 |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

### BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 100: Stahl hartverchromt), Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp:

D, A

Optional:

Kolbenstange mit Außengewinde **-B****esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Kolbendurchmesser [mm]          | 80                         |
| Hub [mm]                        | 10                         |
| Ausführung                      | Standard                   |
| KF (Kolbenstangen-Innengewinde) | M 12                       |
| G (Druckluftanschluss)          | G 1/8"                     |
| Reparatursätze                  | <a href="#">SFS 80 REP</a> |
| AD [mm]                         | 25                         |
| AF [mm]                         | 21                         |
| BG [mm]                         | 25                         |
| CH [mm]                         | 22                         |
| E [mm]                          | 92,0                       |
| E1 [mm]                         | 3,5                        |
| LA [mm]                         | 5                          |
| PL1 [mm]                        | 17,0                       |
| PL2 [mm]                        | 15,0                       |
| RT                              | M 10                       |
| S [mm]                          | 10                         |
| TG [mm]                         | 72,0                       |
| WH [mm]                         | 10                         |
| ZA [mm]                         | 54                         |
| ZB [mm]                         | 64                         |