

## EMC SFSA 20/50. ISO 21287-Zylinder, doppelstw., Kolben 20mm, Hub 50mm

Artikel-Nr. FL-SFSA-20/50

Hersteller E.MC

EAN 4050571931360

ISO 21287-Zylinder, doppelstw., Kolben 20mm, Hub 50mm

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 0.31 kg  |
| Zolltarifnummer | 84123100 |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

### BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 100: Stahl hartverchromt), Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp:

D, A

Optional:

Kolbenstange mit Außengewinde **-B****esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Kolbendurchmesser [mm] | 20                             |
| Hub [mm]               | 50                             |
| Ausführung             | verdrehgesicherte Kolbenstange |
| G (Druckluftanschluss) | M 5                            |
| Reparatursätze         | <a href="#">SFS 20 REP</a>     |
| AD [mm]                | 10                             |
| AF [mm]                | 8                              |
| BG [mm]                | 15                             |
| D1 [mm]                | 17                             |
| D2                     | M 4                            |
| D3 [mm]                | 4                              |
| E [mm]                 | 36,0                           |
| KJ [mm]                | 35,0                           |
| LA [mm]                | 5                              |
| PL1 [mm]               | 15,5                           |
| PL2 [mm]               | 5,5                            |
| RS [mm]                | 4,2                            |
| RT                     | M 5                            |
| RU [mm]                | 7,3                            |
| S [mm]                 | 3                              |
| TG [mm]                | 22,0                           |
| ZA [mm]                | 37                             |
| ZD [mm]                | 51,0                           |