

EMC SFSA 25/10. ISO 21287- Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 25mm, Hub 10mm

Artikel-Nr. FL-SFSA-25/10

Hersteller E.MC

EAN 4050571931902

ISO 21287-Zylinder, doppeltw., Kolben 25mm, Hub 10mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.23 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 100: Stahl hartverchromt), Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp:

D, A

Optional:

Kolbenstange mit Außengewinde **-B****esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com**esd.equipment**

Seite 1/2

Kolbendurchmesser [mm]	25
Hub [mm]	10
Ausführung	verdrehgesicherte Kolbenstange
G (Druckluftanschluss)	M 5
Reparatursätze	SFS 25 REP
AD [mm]	12
AF [mm]	8
BG [mm]	15
D1 [mm]	22
D2	M 5
D3 [mm]	5
E [mm]	40,0
KJ [mm]	39,0
LA [mm]	5
PL1 [mm]	17,5
PL2 [mm]	5,5
RS [mm]	4,2
RT	M 5
RU [mm]	7,3
S [mm]	0
TG [mm]	26,0
ZA [mm]	39
ZD [mm]	53,0