

EMC SFSA 32/25. ISO 21287- Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 32mm, Hub 25mm

Artikel-Nr. FL-SFSA-32/25

Hersteller E.MC

EAN 4050571932046

ISO 21287-Zylinder, doppeltw., Kolben 32mm, Hub 25mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.43 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 100: Stahl hartverchromt), Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp:

D, A

Optional:

Kolbenstange mit Außengewinde **-B****esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com**esd.equipment**

Seite 1/2

Kolbendurchmesser [mm]	32
Hub [mm]	25
Ausführung	verdrehgesicherte Kolbenstange
G (Druckluftanschluss)	G 1/8"
Reparatursätze	SFS 32 REP
AD [mm]	16
AF [mm]	10
BG [mm]	16
D1 [mm]	28
D2	M 5
D3 [mm]	5
E [mm]	45,5
KJ [mm]	44,5
LA [mm]	5
PL1 [mm]	15,5
PL2 [mm]	8,0
RS [mm]	5,2
RT	M 6
RU [mm]	9,0
S [mm]	0
TG [mm]	32,5
ZA [mm]	44
ZD [mm]	61,0