

EMC SFSA 40/15. ISO 21287-Zylinder, doppeltw., Kolben 40mm, Hub 15mm

Artikel-Nr. **FL-SFSA-40/15** Hersteller **E.MC**
Hersteller-Nr. **SFSA 40/15** EAN **4050571932138**

ISO 21287-Zylinder, doppeltw., Kolben 40mm, Hub 15mm

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
| Gewicht | 5 kg |
| Zolltarifnummer | 84123100 |



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 100: Stahl hartverchromt), Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp:

D, A

Optional:

Kolbenstange mit Außengewinde **-B**

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Kolbendurchmesser [mm] | 40 |
| Hub [mm] | 15 |
| Ausführung | verdrehgesicherte Kolbenstange |
| G (Druckluftanschluss) | G 1/8" |
| Reparatursätze | SFS 40 REP |
| AD [mm] | 16 |
| AF [mm] | 10 |
| BG [mm] | 16 |
| D1 [mm] | 33 |
| D2 | M 5 |
| D3 [mm] | 5 |
| E [mm] | 53,0 |
| KJ [mm] | 52,0 |
| LA [mm] | 5 |
| PL1 [mm] | 16,5 |
| PL2 [mm] | 9,5 |
| RS [mm] | 5,2 |
| RT | M 6 |
| RU [mm] | 9,0 |
| S [mm] | 0 |
| TG [mm] | 38,0 |
| ZA [mm] | 45 |
| ZD [mm] | 62,5 |