

EMC SFSA 40/5. ISO 21287-Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 40mm, Hub 5mm

Artikel-Nr. FL-SFSA-40/5

Hersteller E.MC

EAN 4050571932183

ISO 21287-Zylinder, doppeltw., Kolben 40mm, Hub 5mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.45 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 100: Stahl hartverchromt), Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp:

D, A

Optional:

Kolbenstange mit Außengewinde **-B****esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Kolbendurchmesser [mm]	40
Hub [mm]	5
Ausführung	verdrehgesicherte Kolbenstange
G (Druckluftanschluss)	G 1/8"
Reparatursätze	SFS 40 REP
AD [mm]	16
AF [mm]	10
BG [mm]	16
D1 [mm]	33
D2	M 5
D3 [mm]	5
E [mm]	53,0
KJ [mm]	52,0
LA [mm]	5
PL1 [mm]	16,5
PL2 [mm]	9,5
RS [mm]	5,2
RT	M 6
RU [mm]	9,0
S [mm]	0
TG [mm]	38,0
ZA [mm]	45
ZD [mm]	62,5