

EMC SFSBS 25/5-B. ISO 21287-Zylinder, einfachwirkend, Kolben 25mm, Hub 5mm

Artikel-Nr. FL-SFSBS-25/5-B

Hersteller E.MC

EAN 4050571929527

ISO 21287-Zylinder, einfachw., Kolben 25mm, Hub 5mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.19 kg
Norm	ISO 21287
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl (Ø 32 - 63: Stahl hartverchromt) Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschalterttyp:

D, A

Optional:

Kolbenstange mit Außengewinde -B

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Kolbendurchmesser [mm]	25
Hub [mm]	5
Ausführung	Kolbenstange mit Außengewinde
KK (Kolbenstangen-Außengewinde)	M 8
G (Druckluftanschluss)	M 5
Reparatursätze	SFS 25 REP
A [mm]	16
AD [mm]	12
AF [mm]	10
BG [mm]	15
CH [mm]	10
E [mm]	40,0
E1 [mm]	0
LA [mm]	5
PL1 [mm]	17,5
PL2 [mm]	5,5
RT	M 5
S [mm]	0
TG [mm]	26,0
WH [mm]	6
ZA [mm]	39
ZB [mm]	45