

## EMC SQ 25/40 SZ. Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolben 25mm, Hub 40mm

Artikel-Nr. FL-SQ-25/40-SZ

Hersteller E.MC

EAN 4050571638795

Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolben 25mm, Hub 40mm

### TECHNISCHE DATEN

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Gewicht            | 0.26 kg  |
| Positionserkennung | Nein     |
| Zolltarifnummer    | 84123100 |



### BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR

Temperaturbereich:

-10 bis +60 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschalterttyp:

D

Vorteile:

- besonders preiswert,
- Zylinderschalter von verschiedenen Seiten montierbar,
- Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie CQ2A (CQ2)

Kolbendurchmesser [mm]

25

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Hub [mm]                 | 40                         |
| H (Kolbenstangengewinde) | M 6                        |
| G (Druckluftanschluss)   | M 5                        |
| Reparatursätze           | <a href="#">SQN 25 REP</a> |
| A [mm]                   | 37,5                       |
| B [mm]                   | 32,5                       |
| C [mm]                   | 12                         |
| D [mm]                   | 12                         |
| E [mm]                   | 52                         |
| F [mm]                   | 5,5                        |
| K [mm]                   | 10                         |
| L [mm]                   | 5,0                        |
| M [mm]                   | 40                         |
| N [mm]                   | 5,5                        |
| O [mm]                   | 9 (5,5 tief)               |
| P                        | M 6                        |
| P1 [mm]                  | 17,0                       |
| Q [mm]                   | 11,0                       |
| S [mm]                   | 40,5                       |
| U [mm]                   | 21                         |
| V [mm]                   | 40                         |