

**EMC SQKL 16/10.
Schwenkspanner /
Klemmzylinder 16 mm,
Klemmhub 10mm
linksschwenkend (schwenkt beim
Klemmen gegen d**

Artikel-Nr. FL-SQKL-16/10

Hersteller E.MC

EAN 4050571930011

Schwenkspanner / Klemmzylinder Ø 16 mm, Klemmhub 10mm
linksschwenkend (schwenkt beim Klemmen gegen d

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.15 kg
Zolltarifnummer	84123100

**BESCHREIBUNG**

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-10 bis +70 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Schwenkwinkel:

90° (± 10°)

Ausführung:

mit Magnetkolben

Hinweis:

- Zylinder nur senkrecht stehend oder hängend betreiben,
- Klemmen nur innerhalb des Klemmhubs und nur auf ebenen Flächen zulässig,
- Werkstück muss bei Klemmvorgang in Ruhe sein

Vorteile:

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

- einfache Mechanik, robuste Konstruktion,
- wird mit demontierbarem Hebelarm geliefert, der in 90°-Schritten verstellt werden kann,
- Hauptabmessungen identisch mit SMC Serie MKB

Zylinderschalterttyp:

D

Ausführung	linksschwenkend* (schwenkt beim Klemmen gegen den Uhrzeigersinn)
Kolbendurchmesser [mm]	16
Klemmhub [mm]	10
Schwenkhub [mm]	7,5
wirksamer Kolbendurchmesser beim Klemmen [mm]	13,9
G (Druckluftanschluss)	M 5
Reparatursätze	SQK 16 REP
A [mm]	29
B [mm]	3,0
C [mm]	20,0
D [mm]	7
E [mm]	6 - 16
F [mm]	5,5
H [mm]	8
I [mm]	5
M (eingefahren) [mm]	31,5
M (ausgefahren) [mm]	49,0
N [mm]	11
O [mm]	36
P [mm]	25
Q [mm]	15,5
R [mm]	35,5
S [mm]	12,0
U	11
V	M 4
Y (+0/-0,05) [mm]	14
Z	M 4