

EMC SQKR 20/10. Schwenkspanner / Klemmzylinder 20 mm, Klemmhub 10mm rechtsschwenkend (schwenkt beim Klemmen im Uhr

Artikel-Nr. FL-SQKR-20/10

Hersteller E.MC

EAN 4050571930219

Schwenkspanner / Klemmzylinder Ø 20 mm, Klemmhub 10mm
rechtsschwenkend (schwenkt beim Klemmen im Uhr

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.33 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-10 bis +70 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Schwenkwinkel:

90° (± 10°)

Ausführung:

mit Magnetkolben

Hinweis:

- Zylinder nur senkrecht stehend oder hängend betreiben,
- Klemmen nur innerhalb des Klemmhubs und nur auf ebenen Flächen zulässig,
- Werkstück muss bei Klemmvorgang in Ruhe sein

Vorteile:

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

- einfache Mechanik, robuste Konstruktion,
- wird mit demontierbarem Hebelarm geliefert, der in 90°-Schritten verstellt werden kann,
- Hauptabmessungen identisch mit SMC Serie MKB

Zylinderschalterttyp:

D

Ausführung	rechtsschwenkend* (schwenkt beim Klemmen im Uhrzeigersinn)
Kolbendurchmesser [mm]	20
Klemmhub [mm]	10
Schwenkhub [mm]	9,5
wirksamer Kolbendurchmesser beim Klemmen [mm]	16,0
G (Druckluftanschluss)	M 5
Reparatursätze	SQK 20 REP
A [mm]	36
B [mm]	4,0
C [mm]	25,5
D [mm]	10
E [mm]	10 - 21
F [mm]	9,5
H [mm]	12
I [mm]	7
M (eingefahren) [mm]	32,0
M (ausgefahren) [mm]	51,5
N [mm]	14
O [mm]	51
P [mm]	35
Q [mm]	26,0
R [mm]	62,0
S [mm]	15,5
U	16
V	M 6
Y (+0/-0,05) [mm]	18
Z	M 6