

EMC SQKR 40/10. Schwenkspanner / Klemmzylinder 40 mm, Klemmhub 10mm rechtsschwenkend (schwenkt beim Klemmen im Uhr

Artikel-Nr. FL-SQKR-40/10

Hersteller E.MC

EAN 4050571930318

Schwenkspanner / Klemmzylinder Ø 40 mm, Klemmhub 10mm
rechtsschwenkend (schwenkt beim Klemmen im Uhr

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.7 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-10 bis +70 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Schwenkwinkel:

90° (± 10°)

Ausführung:

mit Magnetkolben

Hinweis:

- Zylinder nur senkrecht stehend oder hängend betreiben,
- Klemmen nur innerhalb des Klemmhubs und nur auf ebenen Flächen zulässig,
- Werkstück muss bei Klemmvorgang in Ruhe sein

Vorteile:

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

- einfache Mechanik, robuste Konstruktion,
- wird mit demontierbarem Hebelarm geliefert, der in 90°-Schritten verstellt werden kann,
- Hauptabmessungen identisch mit SMC Serie MKB

Zylinderschalterttyp:

D

Ausführung	rechtsschwenkend* (schwenkt beim Klemmen im Uhrzeigersinn)
Kolbendurchmesser [mm]	40
Klemmhub [mm]	10
Schwenkhub [mm]	15,0
wirksamer Kolbendurchmesser beim Klemmen [mm]	36,7
G (Druckluftanschluss)	G 1/8"
Reparatursätze	SQK 40 REP
A [mm]	52
A1 [mm]	57,0
B [mm]	6,5
C [mm]	40,0
D [mm]	14
E [mm]	12 - 25
F [mm]	8,0
H [mm]	16
I [mm]	10
M (eingefahren) [mm]	53,0
M (ausgefahren) [mm]	78,0
N [mm]	18
O [mm]	67
P [mm]	45
Q [mm]	27,5
R [mm]	65,0
S [mm]	20,0
U	20
V	M 8
Y (+0/-0,05) [mm]	30
Z	M 6